

Modeli AGO-100

100 litra/ditë të prodhuara në 30°C dhe 80% lagështi relative për 24 orë



Përmbledhje e produktit

AGO-100 siguron deri në 100 litra ujë të pijshëm të pastër në ditë për shkolla, kopshte fëmijësh, spitale, qendra spa, hotele dhe ndërmarrje prodhuese. Prodhon ujë drejtpërdrejt nga ajri përmes një kompresori me efikasitet të lartë, një sistemi filtrimi shumëfazësh dhe sterilizimit UV, pa nevojë për ujësjellës, shishe ose dërgesa të rregullta. Sistemi përbëhet nga një njësi e jashtme dhe një njësi e brendshme, që siguron punë të qetë në shtëpi ose zyrë, ndërsa zhurma e procesit të gjenerimit mbetet jashtë ambienteve.

Specifikime teknike

Informacion teknik

220V

Tensioni

Frekuenca 50/60Hz

Fuqia totale 2.3kW

Temperatura e punës 15-38°C

Lagështia e punës 45-95%RH

Kapaciteti i prodhimit të ujit 100 litra/ditë të prodhuara në 30°C dhe 80% lagështi relative për 24 orë

Kapaciteti i rezervuarit 80 litra

Lloji i ujit I nxehtë dhe i ftohtë

Sistemi i filtrimit Filtër primar, filtër me karbon aktiv, sterilizues UV

Ekrani Ekran LCD me prekje

Përmasat 59x59x111 cm

Pesha

180 kg