

Modeli CWG-100

100 litra/ditë të prodhuara në 30°C dhe 80% lagështi relative për 24 orë



Përmbledhje e produktit

Gjeneratori industrial CWG-100 është projektuar për të prodhuar deri në 100 litra ujë të pijshëm të pastër në ditë drejtpërdrejt nga ajri me teknologji kondensimi, filtrim me shumë faza dhe sterilizim UV. Sistemi ofron burim të besueshëm dhe të pavarur uji, pa lidhje me rrjetin komunal ose dërgesa shishesh.

Aplikime

Modeli është i përshtatshëm për objekte prodhimi, aplikime industriale, ferma, magazina, njësi të lëvizshme, vende të largëta dhe objekte me akses të kufizuar në ujë të pijshëm. Falë kapacitetit të lartë, rezervuarit të madh dhe kompresorit Hitachi, sistemi siguron punë efikase afatgjatë në kushte të ndryshme.

CWG-100 kombinon kosto të ulëta funksionimi, qëndrueshmëri mjedisore dhe cilësi të kontrolluar të ujit, pa mbetje plastike ose logjistikë të ndërlikuar. Njësia ka ekran LCD me prekje, filtrim me efikasitet të lartë, mbështetje teknike, garanci dhe shërbim pas shitjes.

Specifikime teknike

Informacion teknik

220V

Tensioni

Frekuenca 50/60Hz

Kompresori 2kW

Temperatura e punës 15-35°C

Lagështia e punës 45-95%

Kapaciteti i prodhimit të ujit 100 litra/ditë të prodhuara në 30°C dhe 80% lagështi relative për 24 orë

Kapaciteti i rezervuarit 100 litra

Temperatura e ujit	Ujë në temperaturë ambiente
Filtrimi	Filtrim dhe sterilizim 12-fazësh, kompresor Hitachi, sterilizues UV
Ekrani	Ekran LCD me prekje
Përmasat	56 × 93 × 160 cm
Pesha	190 kg