

Modeli HG-30

30 litra/ditë të prodhuara në 30°C dhe 80% lagështi relative për 24 orë



Përmbledhje e produktit

Gjeneratori atmosferik i ujit HG-30 prodhon deri në 30 litra ujë të pijshëm të pastër në ditë drejt-përdrejt nga ajri me teknologji të avancuar kondensimi, filtrim me shumë faza dhe sterilizim UV. Sistemi ofron një burim të besueshëm uji të sigurt, pa shishe, dërgesa ose lidhje me ujësjellësin qendror.

Aplikime

Njësia është ideale për zyra, shtëpi, hotele, kabina malore, objekte mjekësore, zona prodhimi dhe vende me akses të kufizuar në ujë të pijshëm. HG-30 kombinon kapacitet të lartë prodhimi, kosto të ulëta funksionimi dhe cilësi të kontrolluar të ujit, duke ulur mbetjet plastike dhe shpenzimet e logjistikës së ujit.

Sistemi ka ekran LCD me prekje, dispensim të ujit të nxehtë dhe të ftohtë, sterilizim UV dhe kompresor të besueshëm Hitachi të projektuar për punë të qëndrueshme afatgjatë. Përfshihen shërbimi i garancisë, mirëmbajtja profesionale dhe mbështetja teknike.

Specifikime teknike

Tensioni	220/110V
Frekuenca	50/60Hz
Fuqia për prodhimin e ujit	300W
Fuqia e ngrohjes	500W
Fuqia totale	800W
Temperatura e punës	15-35°C
Lagështia e punës	45-95%
Kapaciteti i prodhimit të ujit	30 litra/ditë të prodhuara në 30°C dhe 80% lagështi relative për 24 orë
Kapaciteti i rezervuarit	12.5 litra

Lloji i ujit	I nxehtë dhe i ftohtë
Sistemi i filtrimit	Filtrim 12-fazësh dhe sterilizim, kompresor Hitachi, sterilizues UV
Ekrani	Ekran LCD me prekje
Përmasat	45 x 43 x 112 cm
Pesha	49 kg