

Modeli OWG-100

100 litra/ditë të prodhuara në 30°C dhe 80% lagështi relative për 24 orë



Përmbledhje e produktit

OWG-100 është një gjenerator industrial atmosferik uji me kapacitet deri në 100 litra ujë të pijshëm në ditë, i prodhuar drejtpërdrejt nga ajri përmes kondensimit, filtrimit me shumë faza dhe sterilizimit UV. Sistemi ofron burim të pavarur dhe të vazhdueshëm uji të pastër, pa lidhje me rrjetin komunal, dërgesa ose magazinim shishesh.

Aplikime

Modeli është projektuar për objekte me konsum më të lartë ditor, përfshirë zyra, hotele, fabrika, spitale, shkolla, objekte sportive, ferma dhe aplikime industriale. Kapaciteti i madh i magazinimit, kostot e ulëta të funksionimit dhe procesi i automatizuar i pastrimit e bëjnë OWG-100 një zgjidhje të besueshme dhe miqësore me mjedisin.

OWG-100 ka ekran LCD me prekje, dispensim të ujit të nxehtë dhe të ftohtë, sterilizim UV dhe filtrim me efikasitet të lartë për cilësi të qëndrueshme. Ofrohen garanci, mbështetje servisi dhe ndihmë teknike profesionale për funksionim të sigurt në çdo kusht.

Specifikime teknike

Informacion teknik

220/110V

Tensioni

Frekuenca	50Hz
Fuqia për prodhimin e ujit	2kW
Fuqia e ngrohjes	500W
Fuqia totale	2.5kW
Temperatura e punës	15-38°C
Lagështia e punës	45-95%

Kapaciteti i prodhimit të ujit	100 litra/ditë të prodhuara në 30°C dhe 80% lagështi relative për 24 orë
Kapaciteti i rezervuarit	100 litra
Temperatura e ujit	I nxehtë dhe i ftohtë
Filtrimi	Filtrim dhe sterilizim 12-fazësh, sterilizues UV
Ekrani	Ekran LCD me prekje
Përmasat	142 × 65 × 105 cm
Pesha	190 kg